

Poder con precisión perfecta

AN-SLV



SOLARVATIO.



PRIMERA CALLE DEL MONTE #45 PARAJE
TABLA DEL MONTE, SAN AGUSTÍN DE LAS
JUNTAS, OAXACA, MÉXICO.

WWW.SOLARVATIO.COM



CONTACTO@SOLARVATIO.COM
TELÉFONO: (951) 310 53 23
ATENCIÓN A GARANTÍAS: +52 951 398 39 46

Características

Diseño todo en uno: con carcasa de aleación de aluminio: elegante, resistente y duradera.

Sistema de control inteligente:

- Fotorresistor para encendido y apagado automático.
- Sensor de movimiento por microondas para ahorro de energía.
- Control remoto para ajustar modos y funciones a distancia.

Ángulo de iluminación de 140°: ofrece amplia cobertura luminica.

Módulo LED ampliado: proporciona mayor brillo y eficiencia.

Autonomía: 4 a 5 noches con una carga completa.

Instalación sencilla: encendido y apagado automático, sensor integrado.



Potencia	40 W	60 W	80 W	100 W	120 W	150 W
Número de LED	162 piezas	162 piezas	324 piezas	324 piezas	486 piezas	486 piezas
Luminosidad de LED	210 lm/w					
Batería (LiFePO4)	320 WH	384 WH	480 WH	640 WH	768 WH	960 WH
Panel solar (monocristalino)	65 W	70 W	90 W	120 W	140 W	150 W
Tiempo de carga solar	8 a 9 horas con luz solar intensa					
Duración de la iluminación	4 ~ 5 noches					
Modo de iluminación	100% control de luz, control de tiempo, control de microondas, control de tiempo y microondas.					
PIR	120°, >8					
Tamaño (mm)	890*382*100	1115*382*100	1430*382*100	1690*382*100	1960*382*100	2200*382*100
Material	Aleación de aluminio y PMMA					
Grado de protección	IP 66					
Temperatura operativa	-20°C a 60°C					