

Poder con precisión perfecta

# AN-SLZ



SOLARVATIO.



PRIMERA CALLE DEL MONTE #45 PARAJE  
TABLA DEL MONTE, SAN AGUSTÍN DE LAS  
JUNTAS, OAXACA, MÉXICO.

[WWW.SOLARVATIO.COM](http://WWW.SOLARVATIO.COM)



[CONTACTO@SOLARVATIO.COM](mailto:CONTACTO@SOLARVATIO.COM)  
TELÉFONO: (951) 310 53 23  
ATENCIÓN A GARANTÍAS: +52 951 398 39 46

# Características

**Diseño elegante e integral:** reduce costos de transporte, facilita la instalación y simplifica el mantenimiento.

**Ángulo de iluminación de 140°:** ofrece mayor cobertura en carreteras y espacios amplios.

**Soporte de aluminio fundido a presión:** brinda alta resistencia y soporta vientos de nivel 16.

**Módulo LED de alta potencia:** con chips de alto brillo que aumentan la luminosidad hasta un 30%

**Control remoto multifunción:** permite ajustar entre cuatro modos de iluminación según la necesidad.

**Panel solar monocristalino:** alta eficiencia y batería de litio de nueva generación para mayor autonomía.

**Sistema de control inteligente propio:** garantiza tiempos óptimos de iluminación y operación estable.



Potencia	40 W	60 W	80 W	100 W	120 W	150 W
Número de LED	96 piezas	144 piezas	240 piezas	336 piezas	336 piezas	384 piezas
Luminosidad de LED	210 lm/w					
Batería (LiFePO4)	192 WH	576 WH	768 WH	768 WH	960 WH	1152 WH
Panel solar (monocristalino)	18 V 50 W	18 V 80 W	18 V 100 W	18 V 100 W	18 V 130 W	18 V 160 W
Tiempo de carga solar	8 a 9 horas con luz solar intensa					
Duración de la iluminación	4 - 5 noches					
Modo de iluminación	100% control de luz, control de tiempo, control de microondas, control de tiempo y microondas.					
Tamaño (mm)	120°, >8					
PIR	848*385*139	078*385*139	1548*385*139	1868*385*139	1868*385*139	2268*385*139
Material	Aleación de aluminio y PMMA					
Clase de protección	IP 66					
Temperatura operativa	-20°C a 60°C					